



# NOVA GRAND BARONESS

Kraftigare fallarmsmarkis. Den rymliga kassettlådan skyddar markisduken från smuts och väta för maximal livslängd. Passar för medelstora och större fönster på både villor och kontor.

Markisen går att seriekoppla, som med motordrift gör den lämplig för större objekt. Tillbehör som nischkonsoller gör installationen enkel även på betong eller tegelhus.

# TEKNISK INFORMATION

## MÄTTAGNING

- Mät så att markisen blir 10–15 cm bredare än fönstret på varje sida. Markisens bredd är lika med det yttre måttet på kassetten.
- Om markisen skall sitta i nisch bör detta påpekas vid beställningen.
- Mät fönstrets höjd. Armlängden bör vara ungefär lika med halva fönsterhöjden.
- Utfallet = Armlängden

## STORLEK

UTFALL (armlängd) i mm	500–1000
MIN BREDD –	
MAX BREDD	4500 (per enhet)
Seriekoppling upp till 20 m	

## MONTERING

- Monteras enkelt på vägg med snäppkonsoler.
- Monteras i nisch med nischkonsoler.
- Armarna är fritt justerbara i sidled.

## MOTORER OCH AUTOMATIK

- Markisen kan förses med elektrisk motor som monteras osynlig och skyddad inuti markisröret. En motordriven markis kan styras på olika sätt:
- Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i standardutförandet), med strömbrytare utomhus eller med fjärrkontroll.
  - Halvautomatiskt med fjärrkontroll. Markisen körs ut manuellt med fjärrkontroll men är kopplad till en vindvakt som drar in markisen vid för stark vind.
  - Helautomatiskt med solgivare och vindvakt. Markisen fälls ut när solen kommer fram och dras in när vinden blir för stark. Kan kombineras med fjärrkontroll.
  - Något av ovan i kombination med tidstyrning.
  - Vid flera markiser kan man välja mellan individuell styrning av varje markis och samtidigt styrning av alla markiser eller båda delar.

## ÖVRIGT

### Manövrering

- Band utifrån eller inifrån.
- Band inifrån med sidoförskjutning. Bandets placering i sidled anpassas med hjälp av sidoförskjutning.
- Med elmotor, styrd med strömbrytare, fjärrkontroll, automatik eller med en kombination av dessa.

### Material

- Stativet består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler och med detaljer i pulverlackerat pressgjutet aluminium (t.ex. armbeslag) eller polymera material (t.ex. ändskydd). Skruvar och axlar är av rostfritt och förzinkat stål.
- Armarna är försedda med inbyggda fjädrar.
- Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 som standard, men kan även liksom stativet i övrigt, specialbeställas i valfri RAL-kulör.
- Markisduken är av markisväv som består av 100 % polyakrylfiber med impregnering. Ljushårdighet är 7–8 av 8.

### Tillbehör

- Nischkonsol.
- Invändig seriekoppling
- Utvändig seriekoppling
- Brytrulle för invändigt drag.
- Platta till brytrulle för montering på gipsvägg.
- Sidoförskjutning till nischkonsol.
- Sidoförskjutning vid vanlig väggmontering.
- Banduppsamlare.
- Linvev (används även till band).

### Miljöinformation

Markisen är återvinningsbar med undantag för markisduken samt några mindre detaljer som t.ex. rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid förbränning hälsovådlig rök.

För eventuell elektrisk utrustning och annan mer detaljerad information kontakta närmaste AMA-återförsäljare.

